

Programmierschritte für die Zentralsteuerung

Die Rollläden müssen angeschlossen sein und sich in geöffnetem Zustand befinden.

Bitte halten Sie die angegebenen Zeiten ein.

Für alle 4 Arbeitsschritte benötigen Sie etwa 40 Minuten

1. Schritt

An der Hauptsicherung auszuführen:

5 sek. Strom anschalten

7 sek Strom abschalten

5 sek. Strom anschalten

7 sek Strom abschalten

Strom anschalten

7 sek Strom abschalten

Alle Rollläden fahren 30 cm nach unten

2. Schritt

Am angeschlossenen Zentralschalter auszuführen:

1 Oben und unten gleichzeitig drücken

2 Oben loslassen
Unten weiterdrücken

3 Oben drücken und festhalten

4 Unten loslassen

5 Unten drücken

6 Gleichzeitig beide loslassen

Bitte 2 min. warten vor dem 3. Schritt

3. Schritt

An jedem Einzelschalter auszuführen:

7 Oben und unten gleichzeitig drücken

8 Beide loslassen

9 1 x unten drücken und loslassen

4. Schritt

Am Zentralschalter auszuführen:

10 1x unten drücken und loslassen

Ca. 20 sek. warten

1 min. warten vor Betätigung der Zentralsteuerung

5. Schritt

Testen Sie die Zentralsteuerung:

11 1 x oben drücken

Alle Rollläden öffnen sich

2. Betätigung: STOP Funktion

12 1 x unten drücken

Alle Rollläden schliessen sich

2. Betätigung: STOP Funktion

VORLÄUFIGES DOKUMENT